

2009年4月1日  
発売開始！

Housetec<sup>®</sup>  
Living with ideas

# 井戸水対応エコキュート

オール電化住宅にしたいけど、  
井戸水にはエコキュートが  
使えないと言われました。

給湯器の配管が  
詰まるから  
と言われたが…



こんなお悩みで  
お困りの方、一度  
ハウステックに  
ご相談ください！



## ■ 配管詰りによる故障を抑制します。

エコキュートの  
配管詰りの原因は？

沸上げ運転時、高温になるヒートポンプ熱交換器の  
配管内にスケール（堆積物）が析出し、さらに貯湯  
タンク底部に沈殿したスケール混じりの水を循環・  
加熱することにより、配管が詰りやすくなるのです。

→ハウステック独自のシステムで、スケール析出を抑制！

## ■ 価格 ご家族の人数により 370L 460L が目安です。

仕様		型式	セット価格 (税別)	仕様	型式	セット価格 (税別)	
一般地 フルオート	370L・角型	HHP-375HAT 近日発売	¥873,000	一般地 給湯専用	370L・角型	HHP-374HKS	¥748,000
		HHP-A375HATR	¥858,000		460L・角型	HHP-464HKS	¥838,000
	460L・角型	HHP-465HAT 近日発売	¥958,000	寒冷地 フルオート	370L・角型	HHP-374HATK	¥911,000
		HHP-A465HATR	¥943,000		460L・角型	HHP-464HATK	¥981,000

※セット価格：貯湯タンク・ヒートポンプ・リモコン・配管カバー・井戸水対応ユニット・止水栓セットを含む

## ■ 設置に関する注意事項

①『井戸水対応ユニット』は、水道中に含まれるカルシウム等の硬度成分の析出による配管詰りを抑制するものです。  
ご使用の際は、年間を通して保健所等で飲用可能と判断した水である  
ことが条件となります。

②当社規定の水質範囲内であることが設置の条件となります。  
水質条件によっては設置できない場合があります。

③メーカー保証期間は2年です。

④万が一配管詰りが発生した場合には、サービス会社で配管洗浄(有)  
サービスを行うサービス体制を整えております。

⑤井戸水等でご使用の場合、エコキュートの手前に「ろ過装置(砂こし  
器)」が必要になります。

⑥「自動排水切替弁」の排水配管からは約6L排水されます。排水配管は、  
十分な排水能力があり、耐熱90°C以上のものが必要になります。  
また浄化槽等からの汚水や腐蝕性ガスの逆流を防止するため、  
・排水配管は、トラップを設けた排水ホッパーが必要になります。  
・排水配管の先端と排水ホッパー間は50mm以上の排水口空間が必要  
になります。

## ■ 事前に水質調査をさせて頂きます。

詳細は裏面をご参照ください。

# 井戸水（高硬度水道水）採水情報カード

NO.

下記要領で採水し、太枠の部分を記入の上弊社営業窓口へお渡しいただきますようお願いいたします。

## 事前準備

- ① 2リットルのペットボトルを用意してください。
- ② ペットボトル内部を充分に洗浄しておいてください。

## 採水

(注意) ・採水場所は実際にエコキュートに給水される水を採水ください。  
・浄水器等が設置されていない蛇口等から採水してください。  
・浄水器等が設置された蛇口から採水する場合は、浄水器を介さない水を使用してください。

- ① 準備したペットボトルに採水する井戸水(高硬度水道水)を半分程度入れ、キャップをしてよく振った後、排水してください。
- ② その後満水になるまで採水し、キャップを確実に閉めてください。 (2回繰り返し)
- ③ ペットボトルに「採水日」「採水場所(略住所)」を記載の上、本紙「井戸水(高硬度水道水)採水情報カード」と併せて弊社営業窓口にお渡しください。

※本件で取得させていただくお客様の個人情報につきましては、水質分析及びお問合せの対応にのみ使用させていただきます。

施主様記入欄	ご住所 〒	
	お名前	電話番号
取引店様記入欄	ご住所 〒	
	貴社名	電話番号
採水情報	採水ご担当会社	採水ご担当者名 印
	採水区分 井戸水	ろ過装置 有 無
	飲用として使用は している	採水日 年 月 日
	備考欄: 地域の水についての情報 (例:給湯器が詰まる、赤水が出るetc)	

弊社記入欄	営業所名	営業担当者名
	水質分析結果	
	水質検査日 年 月 日	設置可否ご連絡日 年 月 日